


AD963DE9 安装说明

准备事项:

1. 首先检查以下所列配件清单. 如有短少, 请联系当地经销商.
2. 请阅读安装流程说明.



3.5" 支架



AD963DE9 转接卡



步骤1

步骤2

步骤3



步骤4



步骤5

组装套件

(1)M2x3 螺丝 *5pcs

P/N: 13MISW00005M11



[for Full size SSD]

(2)M2x6mm(H) 螺丝 *5pcs

P/N: 13MISW00001M11



[for Half size SSD]

(3)合金铜柱 /H: 4.0mm *5pcs

P/N: 13MICA00001M05



[for Half size SSD]

(4)M2螺帽 *5pcs

P/N: 13MINU00001M11



[for Half size SSD]

供3.5"支架使用零件:

(5)M3x8 螺丝 *4pcs

P/N: 13MISW00006M11



(6)M3x4mm 合金铜柱 *4pcs

P/N: 13MICP00003M11



(7)M3螺帽 *4pcs

P/N: 13/MINU00002M11



以上零件皆有多附各一个为备用

步骤1: 将mSATA SSD 插入 mini PCI-e插座(如图步骤1)

步骤2: 将mSATA SSD 往下压,使mSATA SSD的固定孔对准两铜柱孔(如图步骤2)

步骤3: 使用(1)M2x3 螺丝将SSD 与转接卡固定即完成安装程序

-----两块mSATA SSD 皆使用相同安装模式-----

步骤4: 将(5)M3x8螺丝穿过3.5"支架,并使用(6)M3x4铜柱固定(如图步骤4)

步骤5: 将步骤3已组装好的转接卡+mSATA SSD 固定于3.5"支架. 使用(7)M3螺帽固定即可.

(若您手边的mSATA SSD 为Half Size,另有附上铜柱可自行固定).